

renoSET - najrýchlejší spalinový systém



FLEXIBILNÝ SPALINOVÝ SYSTÉM

pre plynové kondenzačné kotly v rodinných domoch

renoSET		DN 100/60-60			DN 100/60-80			DN 125/80-80		
		Kompakt	Klasik	Turbo	Kompakt	Klasik	Turbo	Kompakt	Klasik	Turbo
1	dymovod (vyústenie kotla)	DN 100/60	■	■	■	■	■	■	■	■
		DN 125/80						■	■	■
		DN 60	■	■						
2	kominová vložka renoFLEX	DN 60	■	■				■	■	
		DN 80			■	■		■	■	
3	zakončenie odvodu spalin	kominový poklop	■	■	■	■		■	■	
		kominová hlavica	■	■	■	■		■	■	
		strešná koncovka			■					■

Cenník sád renoSET

renoSET KOMPAKT	objednávacie číslo	dymovod	kominová vložka*	zakončenie odvodu spalin	cena
DN 100/60-60-P	5210 0551	DN 100/60	DN 60	kominový poklop	111 €
DN 100/60-60-H	5210 0552			kominová hlavica	
DN 100/60-80-P	5210 0546	DN 100/60	DN 60	kominový poklop	
DN 100/60-80-H	5210 0548			kominová hlavica	
DN 125/80-80-P	5210 0547	DN 125/80	DN 80	kominový poklop	
DN 125/80-80-H	5210 0549			kominová hlavica	
renoSET KLASIK	objednávacie číslo	dymovod	kominová vložka*	zakončenie odvodu spalin	cena
DN 100/60-60-P	5210 0553	DN 100/60	DN 60	kominový poklop	111 €
DN 100/60-60-H	5210 0556			kominová hlavica	
DN 100/60-80-P	5210 0557	DN 100/60	DN 60	kominový poklop	
DN 100/60-80-H	5210 0558			kominová hlavica	
DN 125/80-80-P	5210 0554	DN 125/80	DN 80	kominový poklop	
DN 125/80-80-H	5210 0559			kominová hlavica	
renoSET TURBO	objednávacie číslo	dymovod		zakončenie odvodu spalin	cena
DN 100/60-černá	5210 7640	DN 100/60	-	strešná koncovka	55,50 €
DN 100/60-čihlová	5210 7840		-	strešná koncovka	
DN 125/80-černá	5210 7691	DN 125/80	-	strešná koncovka	
DN 125/80-čihlová	5210 7891		-	strešná koncovka	
strešná taška čierná**	5210 7133	DN 100/60 + DN 125/80	-	-	37 €
strešná taška čihlová**	5210 7233		-	-	

*nie je súčasťou sádky renoSET. **voľiteľné k sádky renoSET TURBO. Uvedené ceny sú bez DPH.

Cenník vložiek renoFLEX a univerzálnych dymovodov

renoFLEX	objednávacie číslo		9 €/m	cena
DN 60 cievkva 80 m	5210 4713	pretahovací prípravok ZDARMA		739 €
DN 80 cievkva 80 m	5210 4613	pretahovací prípravok ZDARMA		
DN 60 v metráži	5210 4714			11 €/m
DN 80 v metráži	5210 4614			

dymovod	DN 100/60		DN 125/80		DN 60		DN 80	
	obj. číslo	cena	obj. číslo	cena	obj. číslo	cena	obj. číslo	cena
rúra 0,25 m	5210 0001	10,70 €	5210 1310	14,40 €	5210 0100	4,10 €	5210 0110	55,00 €
rúra 0,5 m	5210 0002	12,90 €	5210 1312	19,20 €	5210 0102	5,00 €	5210 0112	7,00 €
rúra 1 m	5210 0003	18,10 €	5210 1314	30,40 €	5210 0104	7,00 €	5210 0114	8,10 €
rúra 2 m	5210 0004	36,60 €	5210 1316	51,80 €	5210 0106	12,60 €	5210 0116	15,50 €
koleno 45°	5210 0007	15,90 €	5210 2114	22,20 €	5210 0204	4,80 €	5210 0214	4,80 €
koleno 87°	5210 0008	15,90 €	5210 2116	22,20 €	5210 0206	4,80 €	5210 0216	4,80 €
kontrolní kus priamy	5210 0009	34,80 €	5210 3101	44,40 €	5210 0310	11,50 €	5210 0311	13,30 €
kontrolní kus koleno	5210 0010	34,80 €	5210 3203	44,40 €	5210 0320	12,20 €	5210 0321	17,70 €

Uvedené ceny sú bez DPH.



renoFLEX

je efektívna a cenovo priaznivou alternatívou ku klasickým pevným aj flexibilným systémom odvodov spalin, ktorú je napríklad možné s výhodou inštalovať do pôvodných vložiek postupne rušených atmosférických kotlov a minimalizovať tak nutné stavebné úpravy.

www.renoflex.sk

FLEx^{★★★★★} reno

je veľmi inovatívny stavebnicový systém, ktorý umožňuje efektívne vyriešiť bezpečné odvedenie spalín všetkých typov kondenzačných kotlov s výkonom do 50 kW s minimálnym počtom univerzálne použiteľných prvkov.



Flexibilné komínové vložky DN 60 a DN 80

Vložky sú určené k sadám renoSET KOMPAKT a KLASIK v kombinácii s komínovými poklopmi alebo hlaviciami. Vhodný priemer vložky sa volí na základe výpočtu spalinovej cesty alebo odporúčaním výrobcu kotla s preferenciou priemeru DN80 aj pre kotly s vyústením DN 100/60.

Vložky sú dodávané v metráži podľa požiadaviek zákazníka, alebo za zvýhodnenú cenu v cievkach dĺžky 80m vrátane pretahovacieho prípravku. Cievky sú nevinuté v kartónových zásobníkoch s rozmermi 80 x 120 x 100 cm, ktoré vážia menej ako 45 kg. Zásobníky umožňujú postupné odvíjanie metráže a je možné ich ľahko preväzať v bežných dodávkových automobiloch.



Univerzálne dymovody DN 60, DN 80, DN 100/60 a DN 125/80

Dymovody sú určené pre pripojenie kotlov ku všetkým sadám renoSET v kombinácii s komínovými poklopmi, hlaviciami alebo strešnými koncovkami.

Vhodné prevedenie a priemer dymovodu sa volí podľa vyústenia kotla a spôsobu prívodu spalovacieho vzduchu na základe výpočtu spalinovej cesty, alebo odporúčania výrobcu kotla.

Jednovrstvové dymovody DN 60 a DN 80 sú určené pre kotly s prívodom spalovacieho vzduchu z vnútorného priestoru a je potrebné zriadenie neuzatvárateľného prívodu čerstvého vzduchu do priestoru s kotlom.

Dvojvrstvové dymovody DN 100/60 a DN 125/80 sú určené pre kotly s prívodom spalovacieho vzduchu z vonkajšieho priestoru komínovým telesom alebo strešnou koncovkou a nie sú potrebné dodatočné úpravy.

